

Presswerkz.,Akkuhydr., Vierdorn Offen, Next Gen, 10-240Qmm, Makita Akku 4 Ah



Sonepar Artikelnummer	120992256
EAN	4012078885058
Hersteller Artikelnummer	EK60VPCFM
Hersteller Typ	EK60VPCFM
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	10,6
Zolltarif Nr.	84672920

Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale Pressergebnisse. Mit automatischem Rücklaufstopp (ARS) für schnelle Presszyklen. Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern Normalausführung und fein- und feinstdrähtige Leiter bis 240 mm². Vierdornpressung mit patentiertem Zentriersystem, keine Einsätze erforderlich. Offener Presskopf, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Li-Ion-Akku mit sehr hoher Kapazität. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Pressvorgang. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. manueller Rücklauf bei Bedarf. Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachverpressungen. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh) (RAL40), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK120NG).

Technische Daten

Geeignet für	Kabelschuhe und Verbinder	Pressform	Vierdornpressung
Querschnitt	10 .. 240 mm ²	Länge	378 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen)	Nein	Ausführung/Betätigung	akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar	Nein	Anzahl der mitgelieferten Einsätze	1
Mit automatischem Rücklauf	Ja	Min. AWG-Größe	8
Max. AWG-Größe	500 kcmil	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	84672920	Gewicht	10.600 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung • Anwendungsvideo