

## LED-Stehleuchte 2700-6200K 144W DALI Mikroprisma d+i



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121010324               |
| EAN                      | 4052075206500           |
| Hersteller Artikelnummer | 8720761175910           |
| Hersteller Typ           | 8720761175910-SL720LED  |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 22,38                   |
| Zolltarif Nr.            | 94052190                |

Stehleuchte SL720 XL D+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 141W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (28mm). Erhöhter Direktlichtanteil für hohe Beleuchtungsstärken auf der Arbeitsfläche. Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar. Standrohr aus Aluminium-Strangpress-Profil. Hohe Standfestigkeit durch extrabreite (B=500 mm) Fußplatte U-förmig aus Stahl. Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosfera. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

### Technische Daten

| Leuchtmittel                             | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja        | Fassung                                                                         | sonstige     |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Geeignet für Lampenleistung              | 127 W                            | Max. Systemleistung                                                         | 141 W     | Lichtfarbe                                                                      | weiß         |
| Farbtemperatur                           | 2700 .. 6200 K                   | Höhe/Tiefe                                                                  | 2072 mm   | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1            |
| Anzahl der Leuchtenköpfe                 | 1                                | Leuchtenköpfe beweglich                                                     | Nein      | Mit separater Leseleuchte                                                       | Nein         |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein                             | Werkstoff                                                                   | Aluminium | Gehäusefarbe                                                                    | weiß         |
| Werkstoff der Abdeckung                  | Kunststoff strukturiert          | Spannungsart                                                                | AC        | Nennspannung                                                                    | 220 .. 240 V |
| Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja        | Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja           |
| Dimmbar                                  | Ja                               | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein      | Dimmung 1-10 V                                                                  | Nein         |
| Dimmung DALI                             | Ja                               | Dimmung DALI-2                                                              | Nein      | Dimmung DMX                                                                     | Nein         |
| Dimmung DSI                              | Nein                             | Dimmung LineSwitch                                                          | Ja        | Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | Nein         |
| Dimmung herstellerepezifisch             | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein      | Dimmung Phasenanschnitt                                                         | Nein         |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                             | Dimmung programmierbar                                                      | Nein      | Dimmung RF                                                                      | Nein         |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | Nein                             | Dimmung Touch and Dim                                                       | Ja        | Dimmung mit Push-button                                                         | Ja           |
| Dimmung Zigbee                           | Nein                             | Lichtverteiler                                                              | sonstige  | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                                  | Ja           |
| Ausführung des Rasters                   | ohne                             | Mit Reflektor                                                               | Nein      | Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch  |
| Lichtaustritt                            | direkt/indirekt                  | Justierbar                                                                  | Nein      | Mit Schalter                                                                    | Ja           |
| Mit Dimmer                               | Ja                               | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein      | Mit Präsenzmelder                                                               | Nein         |
| Mit Lichtsensor                          | Nein                             | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D         | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                            | Ja           |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C  | 99800 h                          | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 %      | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1 %          |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                        |           |                                           |        |                                         |          |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung           | Nein      | Schutzklasse nach IEC 61140               | I      | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 17930 lm |
| Leuchtenlichtausbeute                  | 127 lm/W  | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1    | Farbwiedergabeindex CRI                 | 80-89    |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)        | SDCM3     | Leistungsfaktor                           | 0.9    | Farbtemperatur einstellbar              | nein     |
| Lichtstrom einstellbar                 | nein      | Ausstrahlungswinkel einstellbar           | nein   | Flimmerwert Pst LM                      | 0.7      |
| Stroboskopeffektwert SVM               | 0.4       | Breite                                    | 430 mm | Länge                                   | 1006 mm  |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja        | Bedienung über Bluetooth                  | Nein   | Kompatibel mit Apple HomeKit            | Nein     |
| Kompatibel mit Amazon Alexa            | Nein      | Kompatibel mit Google Assistant           | Nein   | Kompatibel mit Casambi                  | Nein     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar          | Nein      | Herkunftsland                             | DE     | Zolltarifnummer                         | 94052190 |
| Gewicht                                | 22.380 kg |                                           |        |                                         |          |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung