PRODUKTDATENBLATT

PV T2-Ableiter 600VDC

Sonepar Artikelnummer	121277870
EAN	4015081712830
Hersteller Artikelnummer	176087
Hersteller Typ	SPPVT2-06-2+PE-AX
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,292
Zolltarif Nr.	85363030

Hochwertiger Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter mit Überlastschutz, unabhängig von der Netzspannung, Kontaktstellungsanzeige rot/grün, Klemmenschutz für hinteren Stecker, tristabiler Gleitverschluss – ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Gehäusebaugruppe, umfassendes Zubehör kann nachgerüstet werden, Vielzahl von Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsbetriebsströme bis 40 A, Auslösecharakteristiken: B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet für den Einsatz im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	2	**Nennableitstoßstrom (8/20)**	15 kA	**Nennspannung AC**	0 V
Schutzpegel	2.7 kV	**Montageart**	Hutschiene TH35	**Netzform DC**	Nein
Netzform IT	Ja	**Netzform TN**	Nein	**Netzform TN-C**	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	**Netzform TN-S**	Nein	**Netzform TT**	Nein
Netzform sonstige	Nein	**Max. Ableitstoßstrom (8/20)**	40 kA	**Nennspannung DC**	670 V
Max. Dauerspannung AC	0 V	**Max. Dauerspannung DC**	800 V	**Max. PV-Spannung**	800 V
Schutzpegel L-N	0 kV	**Schutzpegel N-PE**	0 kV	**Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)**	0 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	0 A	**Kurzschlussfestigkeit (Isccr)**	0 kA	**Integrierter Kurzschlussschutz**	Nein
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG	0 A	**Integrierte Vorsicherung**	Nein	**Leckstromfrei**	Nein
Baugröße	3 TE	**Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)**	0 mm^2	**Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)**	0 mm^2
Mit Fernmeldekontakt	Ja	**Signalisierung am Gerät**	optisch	**Prüfklasse Typ 2**	Ja
Schutzart (IP)	IP20	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	85363030
Gewicht	0.292 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln