

Steckrelais, LED, Freilaufdiode und mech.Anzeige, 4 Wechsler 7A, Spule 24VDC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120477762        |
| EAN                      | 8012823081144    |
| Hersteller Artikelnummer | 55.34.9.024.0094 |
| Hersteller Typ           | 55.34.9.024.0094 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,034            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 24 V DC, 1 W, 600 Ohm, blockierbare Handbetätigung und LED und Freilaufdiode (+an A1/13, Standardpolarität) und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I

Technische Daten

|                                         |                      |                                   |             |                                   |             |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss       | Komplettgerät mit Sockel          | Nein        | Mit LED-Anzeige                   | Ja          |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 24 V                 | Spannungsart zur Betätigung       | DC          | Anzahl der Kontakte als Wechsler  | 4           |
| Nennstrom                               | 7 A                  | Mit abnehmbaren Klemmen           | Nein        | Antrieb, Polung                   | gepolt      |
| Schaltverhalten des Antriebs            | monostabil           | Anzahl der Kontakte als Öffner    | 0           | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0           |
| Art des Schaltkontaktes                 | Einfachkontakt       | Mit zwangsgeführten Kontakten     | Nein        | Werkstoff des Kontakteinsatzes    | Thermoplast |
| Werkstoff des Kontaktes                 | Silber-Nickel (AgNi) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | unbehandelt | Spannungsart der Betriebsspannung | DC          |
| Betriebsspannung DC                     | 24 V                 | Max. Einschaltstrom               | 15 A        | Schutzart (IP)                    | IP20        |
| Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT I                 | Breite                            | 20.7 mm     | Höhe                              | 37.2 mm     |
| Tiefe                                   | 27.7 mm              | Herkunftsland                     | IT          | Zolltarifnummer                   | 85364900    |
| Gewicht                                 | 0.034 kg             |                                   |             |                                   |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite