

ENOLA 2.0 M SMART SET, WL, DOUBLE, GU10, PAR16, ZIGBEE, TW, Wandaufbauleuchte, schwarz

Sonepar Artikelnummer	121409916
EAN	4024163341905
Hersteller Artikelnummer	1012518
Hersteller Typ	1012518
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,74
Zolltarif Nr.	94051190

Ein LED-Strahler mit GU10-Sockel und PAR16-Form, konzipiert für den Einsatz in Innenräumen. Das Produkt ist Teil des M SMART SET und verfügt über eine Doppellichtquelle mit Zigbee-Funktechnologie, die eine flexible Steuerung ermöglicht. Die Leuchte bietet ein einstellbares Weißlicht (tunable white) und ist damit für verschiedene Beleuchtungsstimmungen geeignet. Durch die Kombination aus kompaktem Design und moderner Steuerungstechnik eignet sich das Produkt besonders für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen, wo eine intelligente und anpassbare Beleuchtung gewünscht wird.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	sonstige
Gehäusefarbe	schwarz	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Geeignet für Lampenleistung	4.7 W
Max. Systemleistung	4.7 W	Farbtemperatur	2700 .. 6500 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Nein	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2
Fassung	GU10	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Ja	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Ja
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Schutzart (IP), Rückseite	IP20	Schlagfestigkeit	IK02	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	350 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	57.2 mm	Höhe/Tiefe	230 mm	Länge	57.2 mm
Außendurchmesser	57.2 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Ja	Kompatibel mit Google Assistant	Ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	0.740 kg				