

ÖLFLEX SOLAR V4A 1X4

	Sonepar Artikelnummer	12039675116
	EAN	4044774656847
	Hersteller Artikelnummer	0025960/500
	Hersteller Typ	0025960/500
	Gewicht (Kg)	0,098
	Zolltarif Nr.	85444999

Reduzierte Aussendurchmesser ermöglichen raum- und gewichtseinsparende Verlegung, Reduktion der Brandausweitung sowie der toxischen Rauchgasbildung im Brandfall, verschiedenfarbige Aderisolationen erleichtern bei Bedarf die Unterscheidung der Polarität bei der Installation, Hohe thermische Belastbarkeit - langjährige Funktion der PV-Anlage zu jeder Jahreszeit Exakte Mengenkontrolle bei Verlegung durch, für die Verkabelung von Solarmodulen untereinander sowie zur Verbindung der einzelnen Modulreihen und des Wechselrichters Giebel- und Flachdach Photovoltaikanlagen Photovoltaik- bzw. Solarfeldanlagen Flexible oder gebäudeintegrierte PV-Anlagen

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	4 mm²	Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrätig
Ader-Zahl	1	Mantel-Farbe	schwarz
Schirm über Verseilelement	ohne	Verseilelement	nein
Schirm über Verseilung	ohne	Ader-Kennzeichnung	Farbe
Mit Schutzleiter	Nein	Außendurchmesser ca.	7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 120 °C	Nennspannung U	1000 V
Gewicht	98 kg/km	Zolltarifnummer	85444999
Gewicht	0.098 kg	Aufmachung	Trommel 500 m