

Koppelrelais MasterOUTPUT, Push-In, 1 Schliesser 6A, Spule 12VAC/DC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120476841        |
| EAN                      | 8012823390147    |
| Hersteller Artikelnummer | 39.51.0.012.0060 |
| Hersteller Typ           | 39.51.0.012.0060 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,04             |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

MasterOUTPUT schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-klemmen, modular aufgebaut, 1 Schließer für 6 A, Kontaktmaterial AgNi, zum vorteilhaften Anschließen von Aktoren an den SPS-Ausgang, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 sowie BB und 11 sind brückbar, Spulenspannung 12 V AC/DC

Technische Daten

|                                         |                |                                   |             |                              |                      |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel          | Ja          | Mit LED-Anzeige              | Ja                   |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 12 V           | Bemessungssteuerspeisespannung DC | 12 V        | Spannungsart zur Betätigung  | AC/DC                |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler        | 0              | Nennstrom                         | 6 A         | Mit abnehmbaren Klemmen      | Nein                 |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 12 V           | Antrieb, Polung                   | un gepolt   | Schaltverhalten des Antriebs | monostabil           |
| Anzahl der Kontakte als Öffner          | 0              | Anzahl der Kontakte als Schließer | 1           | Art des Schaltkontaktes      | Einfachkontakt       |
| Mit zwangsgeführten Kontakten           | Nein           | Werkstoff des Kontakteinsatzes    | Thermoplast | Werkstoff des Kontaktes      | Silber-Nickel (AgNi) |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung       | unbehandelt    | Spannungsart der Betriebsspannung | AC/DC       | Betriebsspannung AC 50 Hz    | 12 V                 |
| Betriebsspannung AC 60 Hz               | 12 V           | Betriebsspannung DC               | 12 V        | Max. Einschaltstrom          | 10 A                 |
| Schutzart (IP)                          | IP20           | Breite                            | 6.2 mm      | Höhe                         | 87 mm                |
| Tiefe                                   | 90.7 mm        | Herkunftsland                     | IT          | Zolltarifnummer              | 85364900             |
| Gewicht                                 | 0.040 kg       |                                   |             |                              |                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite