

Kabelbinder, 142x2,5mm, PA 6.6, Natur , VPE 1000



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120566158     |
| EAN                      | 0074983540112 |
| Hersteller Artikelnummer | PLT1.5M-M     |
| Hersteller Typ           | PLT1.5M-M     |
| Hersteller Name          | PANDUIT       |
| Gewicht (Kg)             | 0,481         |
| Zolltarif Nr.            | 39269097      |

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess. Die Kabelbinder gibt es in verschiedensten Materialklassifikationen von Polyamid 6.6 sowie in verschiedenen Farben oder auch Ausführungen, um nahezu für jede Anforderung eine Lösung bieten zu können. Ob Standard-, robuste oder auch als Spezialausführung bietet Panduit eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten. Zahlreiche Zulassungen wie UL oder CSA und verschiedenste Temperaturbereiche für jeden Anforderung stehen ebenfalls zur Auswahl. Die Pan-Ty Kabelbinder sind in verschiedenen Größen und Verpackungseinheiten erhältlich.

Technische Daten

|                           |               |                                                 |                        |                     |              |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| Breite des Bandes         | 2.5 mm        | Bandlänge                                       | 142 mm                 | Banddicke           | 1.1 mm       |
| Ausführung                | innenverzahnt | Bandverschluss                                  | Kunststoffzunge /-nase | Werkstoff           | Kunststoff   |
| Farbe                     | weiß          | Min. Haltekraft                                 | 80 N                   | Betriebstemperatur  | -60 .. 85 °C |
| Montagetemperatur         | -20 .. 85 °C  | Werkstoffgüte                                   | Polyamid (PA)          | Oberflächenschutz   | unbehandelt  |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | Nein          | Halogenfrei                                     | Ja                     | Transparent         | Ja           |
| Fluoreszierend            | Nein          | Beschriftungsfläche                             | ohne                   | Lösbarer Verschluss | Nein         |
| Befestigungsart           | ohne          | VG-Zulassung                                    | Nein                   | MIL-Zulassung       | Nein         |
| UL-Zulassung              | Ja            | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2                     | Herkunftsland       | SG           |
| Zolltarifnummer           | 39269097      | Gewicht                                         | 0.481 kg               |                     |              |