

Tridonic LC 50W 350-1050mA flexC Ip EXC



Sonepar Artikelnummer	120630254
EAN	9006210524412
Hersteller Artikelnummer	73-28000681
Hersteller Typ	LC 50W 350-1050MA FLEXC LP EXC
Hersteller Name	TRIDONIC
Zolltarif Nr.	85044095

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau | Dimmbar mit ready2mains Gateway | Dimmbereich 10 – 100 % (Lastabhängig. Für Details siehe Kapitel 4.7 Dimmbetrieb im Datenblatt.) | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA mit ready2mains Programmer oder I-select 2 Plugs | Max. Ausgangsleistung 50 W | Bis zu 90 % Effizienz | Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II | Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h | 5 Jahre Garantie | „Low profile“-Metallgehäuse mit weißem Oberteil | Schutzart IP20 | ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz) | Klemmen: 0° Steckklemmen | Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2mains, I-select 2) | Dimmbar über ready2mains-Schnittstelle | Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich) | Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 | Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität | Hohe Energieeinsparungen durch hohe Effizienz und Dimmen über ready2mains | Flexible Konfiguration über ready2mains und I-select 2 | Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie | Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen

Technische Daten

Ausführung	statisch	Dimmung DALI	Nein	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Ja	Ausgangsspannung	220 .. 240 V	Ausgangsstrom	300 .. 1050 mA
Ausgangsleistung	50 W	Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Länge	360 mm	Breite	30 mm
Höhe	21 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	85044095				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite