PRODUKTDATENBLATT

sonepar
Powered by Difference

HMI Panel-PC, 10,1'' kapazitives Touchdisplay 24VDC, 2xETH, 4xUSB 3.0, SD-Slot, V

Sonepar Artikelnummer	121282185
EAN	7640130099883
Hersteller Artikelnummer	199997
Hersteller Typ	XP-504-10-A10-A01-2V
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	3,5
Zolltarif Nr.	85371091

Panel-PC, Kapazitiver Multitouch-Display (PCT), 10,1z, 2 x Ethernet, 4 x USB3.0, 1 x RS-232, Windows 10, VISUAL DESIGNER

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	**Versorgungsspannung DC**	18 .. 36 V	**Unterstützt Protokoll für PROFIBUS**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	**Vorinstalliertes Betriebssystem**	Windows 10	**Max. Hauptspeicher**	8 MB
Gehäusebauform	sonstige	**Prozessor-Typ**	Intel Atom	**Prozessortaktfrequenz**	2 GHz
Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V	**Spannungsart der Versorgungsspannung**	DC	**Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet**	2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232**	1	**Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422**	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY**	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen USB**	4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless**	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige**	0
Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	**Unterstützt Protokoll für EtherCAT**	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS**	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	**Unterstützt Protokoll für KNX**	Nein	**Unterstützt Protokoll für MODBUS**	Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet**	Nein	**Unterstützt Protokoll für SUCONET**	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA**	Nein	**Unterstützt Protokoll für SERCOS**	Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	**Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP**	Ja	**Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work**	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety**	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFIsafe**	Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	**Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme**	Ja	**Funkstandard Bluetooth**	Nein
Funkstandard WLAN 802.11	Nein	**Funkstandard GPRS**	Nein	**Funkstandard GSM**	Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein	**IO-Link Master**	Nein	**Geeignet für Betriebssystem Windows 9x**	Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000	Nein	**Geeignet für Betriebssystem Windows XP**	Nein	**Geeignet für Betriebssystem Windows ME**	Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE	Nein	**Geeignet für Betriebssystem LINUX**	Nein	**Geeignet für Betriebssystem Windows Vista**	Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server	Nein	**Geeignet für Betriebssystem Windows 7**	Nein	**Geeignet für Betriebssystem Windows 8**	Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige	Nein	**Schutzart (IP)**	IP65	**Schutzart (NEMA)**	12
Betriebstemperatur	0 .. 45 °C	**Mit Festplatte**	Nein	**Mit Grafikkarte**	Nein
Mit Soundkarte	Nein	**Mit optischem Laufwerk**	Nein	**Mit Diskettenlaufwerk**	Nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP	0	**Anzahl der freien Steckplätze, PCI**	0	**Anzahl der freien Steckplätze, PCIe**	0
Mit sonstigen Speichermedien	Ja	**Anzahl der freien Steckplätze, ISA**	0	**Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA)**	0

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Anzahl der freien Steckplätze, sonstige	0	**Geeignet für Tragschienenmontage**	Nein	**Wand-/Direktmontage möglich**	Nein
Fronteinbau möglich	Ja	**Rack-Montage möglich**	Nein	**Anzahl der Steckplätze für Speichermedien**	1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	**Breite**	199.2 mm	**Höhe**	89 mm
Tiefe	280.5 mm	**Festplattenspeicherkapazität**	0.064 TB	**Herkunftsland**	DE
Zolltarifnummer	85371091	**Gewicht**	3.500 kg		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln