

UP-Raumregler 63x63mm 5-30C AC230V 16A Relais Ausg 1Schließer PWM/2Punkt Regel.



Sonepar Artikelnummer121389402

EAN4017254169854

Hersteller Artikelnummer547816057602

Hersteller TypUTE 2800-R-RAL9016-G-63

Hersteller NameEBERLE

Gewicht (Kg)0,105

Zolltarif Nr.90321020

Elektronisches Unterputzthermostat eignet sich für die Regelung von Elektro-Heizgeräten, Wärme- /Umwälzpumpen usw. Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Aktivweiss glänzend 63x63 mm, Abdeckung mit Knopf. Verschiedene Parameter können am Gerät eingestellt werden: Temperaturabsenkung, Strom sowie Regelalgorithmus (Pulsweitenmodulation oder 2 Punkt Regelung). Bei Beschalten der Uhren-Klemme wird auf eine geringere Temperatur geregelt (einstellbar 3,5C / 6C / 9C). Mit LED-Statusanzeigen. Netzschalter (Ein/Aus) über Einstellrad bedienbar. Einstellbare Bereichseinstellung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Eine unverlierbare Schraube mit Gewindeeinsatz zur Befestigung des Gehäusedeckels sowie praktische Steckklemmen erleichtert die Montage. Montage in 55er UP-Dose.

Technische Daten

Regelungsart An/Aus	Ja	Regelungsart modulierend	Ja	Art der Spannungsversorgung	230 V
Anschluss	sonstige	Messbereich	5 .. 30 °C	Regelcharakteristik	sonstige
Farbe	weiß	Mit Empfänger	Nein	Sensor extern	Nein
Mit thermischer Rückführung	Ja	Geeignet für Heizung	Ja	Anzahl der Ausgänge Heizung	1
Geeignet für Kühlen	Nein	Differenz verstellbar	Nein	Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung	Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssens or	Temperatur ablesbar	Nein	Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar	Nein
Mit Display	Nein	Bedienung	Dreh	Kontaktausführung	Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte	230 V	Max. Kontaktbelastung	16 A	Schutzart (IP)	IP30
Explosionssgeschützt	Nein	RAL-Nummer	9016	Breite	63 mm
Tiefe	17 mm	Höhe	63 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	90321020	Gewicht	0.105 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
Deepink Produktseite • Montageanleitung • Produktfamilienansicht