

Wellschlauch PPmod V2 NW70 TWIN zweiteilig, Innen 66,5mm, Aussen 79,8mm



Sonepar Artikelnummer	121406510
EAN	9008347087358
Hersteller Artikelnummer	92096630
Hersteller Typ	92096630
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	0,75
Zolltarif Nr.	39173200

Verwendet wird dieses Wellrohr für unterschiedliche Installationen im Freien, wobei die Haupteinsatzgebiete Solaranlagen, SAT-Anlagen und Photovoltaikanlagen sind. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss. UV-Stabil. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40°C bis +105°C, kurzzeitig bis +130°C Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-23: -25°C bis +105°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 / FMVSS 302 Packdaten für 300 m PPDC70-WN 2 Pal

Technische Daten

Nezendurchmesser	70 mm	Werkstoff	Polypropylen (PP)	Schutzart (IP)	sonstige
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel	Innendurchmesser	66.5 mm
Außendurchmesser	79.8 mm	NenngroÙe in Zoll	sonstige	Werkstoffgüte	sonstige
Einsatztemperatur	-40 .. 130 °C	Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung
Form	rund	Halogenfrei	Ja	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Brandschutz nach UL94	V2	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39173200
Gewicht	0.750 kg				