

Leistungsschalter, 3p, 250A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120211373     |
| EAN                      | 4015082591274 |
| Hersteller Artikelnummer | 259127        |
| Hersteller Typ           | NZMH2-VE250   |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 2,479         |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 250 A, Installationsart: Festeinbau, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: IEC,  
Schutzfunktion: Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz

Technische Daten

|                                              |              |                                                              |                               |                                                               |                  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                      | 250 A        | Bemessungsspannung                                           | 690 V                         | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA           |
| Überlastauslöser Stromeinstellung            | 125 .. 250 A | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschluss |
| Polzahl                                      | 3            | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 250 .. 2500 A                 | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers        | 3000 A           |
| Verlustleistung                              | 51.56 W      | Integrierter Erdschlussschutz                                | Nein                          | Geeignet für Hutschienenmontage                               | Nein             |
| Hutschienenmontage optional                  | Ja           | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                          | 0                             | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                        | 0                |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler        | 0            | Mit Ausgelöstmelder                                          | Nein                          | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                       | Nein             |
| Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorne        | Ausführung des Betätigungselements                           | Kipphebel                     | Komplettgerät mit Schutteinheit                               | Ja               |
| Motorantrieb integriert                      | Nein         | Motorantrieb optional                                        | Ja                            | Schutzart (IP)                                                | IP20             |
| Herkunftsland                                | RO           | Zolltarifnummer                                              | 85362090                      | Gewicht                                                       | 2.479 kg         |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm