

Schraubendreher MicroFinish Schlitz 10x175mm



Sonepar Artikelnummer	120627768
EAN	4010995291372
Hersteller Artikelnummer	29137
Hersteller Typ	5533100
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,259
Zolltarif Nr.	82054000

Vereinfacht Ihre Arbeit: Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher. Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Erhöht Ihre Sicherheit: Anti-Rutsch Griff vereinfacht das Arbeiten in öligen und nassen Anwendungsgebieten. Anwendung: Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder öligen Umfeld. Fußnote: Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt Im öligen oder feuchten Arbeitsumfeld besteht die Gefahr, dass der Schraubendrehergriff wenig Halt bietet und man keine höheren Drehmomente aufbringen kann. Der Schraubendreher MicroFinish verhindert dies dank seiner microfeinen Oberfläche und garantiert optimalen Gripp. Die massive Stahlkappe am Griffende ermöglicht gezielte Hammerschläge zum Lösen von festsitzenden Schrauben. Durch die direkte Anbindung von Stahlkappe und Klinge wird die Schlagenergie verlustfrei weitergeleitet. Dank des Sechskantansatzes an der Klinge können mithilfe eines Schraubenschlüssels höhere Drehmomente übertragen werden. Die Wiha Schraubendreher zeichnen sich zudem durch ihr raffiniertes Griffgrößenkonzept aus. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Für Anwendungen in der Mechanik DIN 5265, ISO 2380.

Technische Daten

Klingenbreite	10 mm	Klingenstärke	1.6 mm	Gesamtlänge	296 mm
Ausführung	gerade	Isoliert	Nein	Klingenlänge	175 mm
Klingendurchmesser	8 mm	Größe	sonstige	Präzisionsausführung	Nein
Schutzioliert 1000 V	Nein	Griffausführung	2-Komponenten	Antriebsvierkant/-sechskant	Sechskant (hexagonal)
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge	Ja	Schlüsselweite (Antriebsvierkant)	0 mm	Schlüsselweite (Antriebssechskant)	0 mm
Ausführung funkenarm	Nein	Antimagnetisch	Nein	Klemmeinrichtung	Nein
Gewölbte Klinge	Nein	Ausführung Schaft	rund	Mit Schlagkappe	Ja
Klingenmaterial	Chrom-Vanadium-Stahl	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	82054000
Gewicht	0.259 kg				