

Abzweigdose Plexo, 180 x 140 x 86 mm (HxBxT), IP 55, 10 Membran-Einführungen



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120124016     |
| EAN                      | 3245060920524 |
| Hersteller Artikelnummer | 092052        |
| Hersteller Typ           | 092052        |
| Hersteller Name          | LEGRAND       |
| Gewicht (Kg)             | 0,431         |
| Zolltarif Nr.            | 39259080      |

Legrand Abzweigdose Plexo. Rechteckig 180 x 140 x 86 mm (H x B x T), Schutzart IP 55 – IK 07, 10 Membran-Einführungen, Deckel mit 1/4-Drehung Schnellverschluss, Lichtgrau RAL 7035, selbstverlöschend 750°C, beschriftbarer Deckel.

Technische Daten

|                               |                            |                                 |                    |                               |              |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| Bestückung                    | ohne                       | Form                            | rechteckig         | Montageart                    | universal    |
| Für Rohrdurchmesser           | 32 mm                      | Anzahl der Einführungen         | 10                 | Farbe                         | grau         |
| Schutzart (IP)                | IP55                       | Max. Leiterquerschnitt          | 32 mm²             | Montage im Erdreich           | Nein         |
| Montage unter Wasser          | Nein                       | Einführung von hinten           | Nein               | Länge                         | 200 mm       |
| Breite                        | 160 mm                     | Tiefe                           | 94 mm              | Anreihbar                     | Nein         |
| Art der Gehäusedurchführung   | Stufenmembran abschneidbar | Werkstoff                       | Kunststoff         | Halogenfrei                   | Ja           |
| Oberflächenschutz             | unbehandelt                | Ausführung Deckel               | sonstige           | Transparenter Deckel          | Nein         |
| Vergießbar                    | Nein                       | Deckelbefestigung               | Bajonettverschluss | Mit Vergussmasse mitgeliefert | Nein         |
| Plombierbar                   | Ja                         | Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V              | Funktionserhalt               | ohne         |
| Mit Abschirmung               | Nein                       | Witterungsbeständig             | Ja                 | Einsatztemperatur             | -25 .. 40 °C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein                       | Für Ex-Zone Gas                 | ohne               | Für Ex-Zone Staub             | ohne         |
| Herkunftsland                 | PL                         | Zolltarifnummer                 | 39259080           | Gewicht                       | 0.431 kg     |

Abbildungen

Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)