

Tridonic LCA 50W 350-1050mA 2xCH Ip PRE



Sonepar Artikelnummer	120631266
EAN	9006210623092
Hersteller Artikelnummer	73-28001910
Hersteller Typ	LCA 50W 350-1050MA 2XCH LP PRE
Hersteller Name	TRIDONIC
Zolltarif Nr.	85044095

Dimmbarer Zweikanal DALI DT6 Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteinbau | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA für jeden Kanal mit I-select 2 Plugs oder DALI | Max. Ausgangsleistung 50 W | Bis zu 89 % Effizienz | Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,25 W | Dimmbereich von 1 – 100 % | Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II (Details siehe Datenblatt Kapitel 3.4) | Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h | 5 Jahre Garantie | „Low profile“-Metallgehäuse mit weißem Oberteil | Schutzart IP20 | one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2) | proportionSWITCH | Klemmen: 0° Steckklemmen | Einstellbarer Ausgangsstrom (DALI, I-select 2) | Constant Light Output Funktion (CLO) | proportionSWITCH mit vordefinierten Szenen (verschiedene Kanal-Dimmszenen wählbar) | switchDIM und proportionSWITCH mit Memory-Funktion | Power-up Fading und Fade-to Zero | Konfigurieren über DALI | Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, reduzierte Stoßstromverstärkung) | Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 | Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität | Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste | Flexible Konfiguration über DALI und I-select 2 | Für Linear- und Flächenbeleuchtung im Büro- und Gesundheitsbereich | Direkte und indirekte Beleuchtungsanwendungen

Technische Daten

Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI	Ja	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein	Ausgangsspannung	0 V	Ausgangsstrom	350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung	17.5 .. 50 W	Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Außengebrauch	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Ja	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Ja	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Gehäuse	Metallgehäuse	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Länge	360 mm	Breite	30 mm
Höhe	21 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85044095				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite