

Miniatur-Lichtschraken , WTB4S-3P3264H



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120912380     |
| EAN                      | 4047084189142 |
| Hersteller Artikelnummer | 1048047       |
| Hersteller Typ           | WTB4S-3P3264H |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,08          |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Miniatur-Lichtschraken , W4S-3 Inox Hygiene , Schaltabstand max.: 4 mm ... 500 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 150 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Leitung, Teach-in-Taste

Technische Daten

|                                         |                          |                               |                |                            |                        |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|
| Bemessungsschaltabstand                 | 350 mm                   | Max. Schaltabstand            | 4 mm           | Max. Ausgangsstrom         | 100 mA                 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs | PNP            | Schutzart (IP)             | IP66                   |
| Ausführung der Schaltfunktion           | sonstige                 | Betriebsmittel-Schutzklasse   | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform             | Quader                 |
| Breite des Sensors                      | 15.25 mm                 | Höhe des Sensors              | 63.2 mm        | Länge des Sensors          | 22.15 mm               |
| Tastfunktion                            | hellschaltend            | Umgebungstemperatur           | -30 °C         | Reaktionszeit              | 0.5 ms                 |
| Schaltfrequenz                          | 1000 Hz                  | Spannungsart                  | DC             | Wellenlänge des Sensors    | 650 nm                 |
| Lichtart                                | Rotlicht unpolarisiert   | Lichtfleck                    | 6.5 mm²        | Werkstoff des Kabelmantels | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Herkunftsland                           | DE                       | Zolltarifnummer               | 85365019       | Gewicht                    | 0.080 kg               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite