

Sicherheits-Lichtvorhänge , C2C-EA13530A10000



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120924190

4047084322624

1213215

C2C-EA13530A10000

SICK

0,297

85371098

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec , deTec-Variante: deTec2 Core , Systemteil: Empfänger , Einsatzbereich: Standard-Industrienumgebung , Auflösung: 30 mm , Reichweite: 15 m , Schutzfeldhöhe: 1.350 mm , Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1 , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Empfänger, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Auflösung des Lichtvorhangs	14 mm	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V
Ausblendung möglich	Nein	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	DeviceNet Safety	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Kaskadierbar	Nein
Lieferumfang des Einwegsystems	Empfänger	Umgebungstemperatur	-30 .. 55 °C	Mit Mutingfunktion	Nein
Override möglich	Nein	Reduzierte Auflösung	Nein	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	2	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	0.297 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite