

Kupplung TE 125A 5P 690V 5h IP67/69 Ni 31045



Sonepar Artikelnummer	121404815
EAN	4024941310451
Hersteller Artikelnummer	92004599
Hersteller Typ	31045
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	1,215
Zolltarif Nr.	85366990

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 1h Spannung >50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. Kennfarbe grau RAL 7035 Anschluss Technik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt (ab 02.2021 productcode A04 mit Torx Schraube, Drehmoment 10Nm) Max. Leiterquerschnitt 50,0 mm² Max. Leiterquerschnitt 50,0 mm² Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt

Technische Daten

IEC-Stromstärke	125 A	Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	600-690 V (50+60 Hz) schwarz	Uhrzeit-Stellung	5 h
Schutzart (IP)	IP67	Kennfarbe	schwarz
RAL-Nummer	9005	Anschluss Technik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade	Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	vernickelt	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85366990	Gewicht	1.215 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite