# PRODUKTDATENBLATT

## FI-Schalter, 63A, 4p, 30mA, Typ AC

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120025598 |
| EAN | 4015082354145 |
| Hersteller Artikelnummer | 235414 |
| Hersteller Typ | PFIM-63/4/003-MW |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,361 |
| Zolltarif Nr. | 85362010 |

Fehlerstrom-Schutzschalter PFIM, 4-polig, Bemessungsstrom Ein: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,03 A, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Polzahl** | 4 | **Bemessungsstrom** | 63 A | **Bemessungsfehlerstrom** | 0.03 A |
| **Fehlerstrom-Typ** | AC | **Breite in Teilungseinheiten** | 4 | **Bemessungsspannung** | 400 V |
| **Bemessungsisolationsspannung Ui** | 440 V | **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp** | 4 kV | **Verlustleistung** | 13.4 W |
| **Montageart** | DIN-Schiene | **Selektiver-Typ** | Nein | **Kurzzeitverzögerter Typ** | Nein |
| **Kurzschlussfestigkeit (Icw)** | 10 kA | **Stoßstromfestigkeit** | 0.25 kA | **Spannungsart** | AC |
| **Mit Verriegelungsvorrichtung** | Ja | **Frequenz** | 50 Hz | **Zusatzeinrichtungen möglich** | Ja |
| **Schutzart (IP)** | IP20 | **Einbautiefe** | 70.5 mm | **Umgebungstemperatur während des Betriebs** | -25 .. 60 °C |
| **Verschmutzungsgrad** | 2 | **Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | 1.5 .. 16 mm² | **Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | 1.5 .. 35 mm² |
| **Farbe** | grau | **RAL-Nummer (ähnlich)** | 7035 | **Gerätebreite** | 70 mm |
| **Explosionsgeschützt** | Nein | **Gerätehöhe** | 80 mm | **Gerätetiefe** | 76 mm |
| **Herkunftsland** | RO | **Zolltarifnummer** | 85362010 | **Gewicht** | 0.361 kg |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*