

UC300 HS26 C5e SF/UTPp 4P LSHF GY 500DW, flexibel f. Patchk.



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Zolltarif Nr.

12034823616

8717511107327

60015948

UC300 HS26 CAT5E SF/UTPP 4PLSHF500

85444920

Draka UC300 HS26 Datenkabel Kat. 5e, SF/UTPp, AWG26, LSHF, grau, 500 m Trommel. Feindrähtiges Patchkabel-Rohkabel mit Geflecht- und Folienschirm für flexible Patchkabel-Konfektionierung.

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	0.48 mm²	Leiter-Klasse	Kl.2 = mehrdrahtig	Ader-Zahl	8
Anzahl der Verseilelemente	4	Verseilung	Lagen	Schirm über Verseilung	ohne
Mantelmaterial	Polyolefine	Leiter-Oberfläche	blank	Leiterdurchmesser	0.48 mm
Verseilelement	Paare	Werkstoff der Aderisolation	Polyolefine	Spezifizierung Aderisolation	Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung	Farbe	Schirm über Verseilelement	Folie + Geflecht	Kabel längswasserdicht	Nein
Kabel querwasserdicht	Nein	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Nein	Schutzmantel	ohne
Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	Mantel-Farbe	grau	Kabelgeometrie	rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2	Ja	Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Ja	Außendurchmesser ca.	5.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	35 mm	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	0 .. 50 °C	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-20 .. 60 °C
Kategorie	5E	NVP-Wert	67 %	Zolltarifnummer	85444920
Aufmachung	Trommel 500 m				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DOP-Erklärung (Declaration of performance)