

Miniatur-Lichtschraken , WL4SLG-3K2432VS01



Sonepar Artikelnummer	120915732
EAN	4047084255335
Hersteller Artikelnummer	1065697
Hersteller Typ	WL4SLG-3K2432VS01
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,093
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W4SLG-3V , Schaltabstand max.: 0 m ... 4,5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Teach-in-Taste , Laserklasse: 1

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	4500 mm	Max. Ausgangsstrom	50 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP68
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15.3 mm	Höhe des Sensors	55.4 mm
Länge des Sensors	22.2 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-10 °C
Reaktionszeit	0.33 ms	Reichweite des Schutzfeldes	0.5 m	Schaltfrequenz	1500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 24 V	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.093 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite