

Sicherheits-Lichtvorhänge , C2MT-03014BBC03DE0



Sonepar Artikelnummer	120920865
EAN	4047084188534
Hersteller Artikelnummer	1207796
Hersteller Typ	C2MT-03014BBC03DE0
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,473
Zolltarif Nr.	85371098

Sicherheits-Lichtvorhänge , miniTwin , Systemteil: 1 Twin-Stick , Verwendung: miniTwin2 als Standalone-Gerät, miniTwin2 als letzter Guest für 2er- und 3er-Kaskade , Befestigungsart: C-Fix oder L-Fix Halterung , Auflösung: 14 mm , Reichweite: 8 m , Schutzfeldhöhe: 300 mm , Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1 , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Höhe des Sensors	32 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Auflösung des Lichtvorhangs	14 mm	Schutzfeldhöhe	240 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V	Schutzart (IP)	IP65	Ausblendung möglich	Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	DeviceNet Safety	Breite des Sensors	15 mm	Länge des Sensors	300 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Umgebungstemperatur	-20 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion	Nein	Override möglich	Nein	Reaktionszeit	14 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	24 V	Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	2	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	19.2 .. 28.8 V	Spannungsart	DC	Mit Strahlcodierung	Ja
Taktsteuerung möglich	Ja	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Wellenlänge des Sensors	850 nm
Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	0.473 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite