

Schraubverbinder isol., 25-95mm² rm/sm, 25-95mm² rm(v)/re/se mit Abreißkopf



Sonepar Artikelnummer	120993101
EAN	4012078483063
Hersteller Artikelnummer	SV430AK
Hersteller Typ	SV430AK
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,065
Zolltarif Nr.	85359000

Ideal zum Verbinden gleicher und ungleicher Leiterquerschnitte. Zum Verbinden unterschiedlicher Leitertypen und Materialien nach VDE 0295 Klasse 1 und 2 und Al-Leiter nach DIN 48201 Teil 5. Spezielles Rillenprofil im Innern zur Zerstörung der Oxidationsschicht beim Verschrauben. Klemmkörper isoliert. Ausführung mit 2 Schrauben und Mittelsteg. Blank. Klemmkörper: hochfeste Aluminiumlegierung.

Technische Daten

Nennquerschnitt Kupfer, RM	25 .. 95 mm ²	Nennquerschnitt Kupfer, RE	25 .. 95 mm ²
Nennquerschnitt Kupfer, SM	25 .. 95 mm ²	Spannungsreihe	bis 15 kV
Nennquerschnitt Aluminium, RM	25 .. 95 mm ²	Nennquerschnitt Aluminium, RE	25 .. 95 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SM	25 .. 95 mm ²	Nennquerschnitt Aluminium, SE	25 .. 95 mm ²
Leiter-Material	Aluminium/Kupfer	Oberflächenschutz	blank
Ölstopp/Mittelsteg	Ja	Mit Isolierung	Ja
Anzahl der Schrauben	2	Mit Lötloch	Nein
Schutzart (IP)	sonstige	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.065 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung