

LED.FR-Notleuchte für ZB 161 12L60 ZB



Sonepar Artikelnummer	121251224
EAN	4041254323039
Hersteller Artikelnummer	H16118 0083
Hersteller Typ	H161180083
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	2,64
Zolltarif Nr.	94051140

LED-Notleuchte, 39 W, 5920 lm, zentrale Versorgung (ZB), SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra >= 80, Ta -20 °C/+30 °C, L90>50000 h (@ Ta 25°C), L80>70000 h (@ Ta max), L70>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254323039. Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Sicherung zum Abschalten im Fehlerfall. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse und satinierte Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit. Mehrteilige unverlierbare Verschlussklammern, davon zwei Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz.

Technische Daten

Montageart	Wandanbau/ Deckenanbau	Funktion	Rettungswegbeleuchtung	Mit Piktogramm	Nein
Schutzart (IP)	IP65	Max. Systemleistung	39 W	Farbtemperatur	4000 K
Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Nein	Geeignet für Dauerschaltung	Nein	Mit Fernschalteranschluss	Nein
Mit Fernbedienung	Nein	Notstromversorgungssystem	zentral (Zentralbatterie)	Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	grau
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/ satiniert	Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	16	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK05
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D- Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 30 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	5920 lm	Breite	116 mm	Höhe/Tiefe	125 mm
Länge	1272 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	4
Anschlussart	Steckanschluss	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051140
Gewicht	2.640 kg				