# PRODUKTDATENBLATT

## Direktstarter 3A, SWD, NOT-HALT

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121280824 |
| EAN | 4015081930821 |
| Hersteller Artikelnummer | 192385 |
| Hersteller Typ | EMS2-DOS-T-3-SWD |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,297 |
| Zolltarif Nr. | 85365080 |

Direktstarter, Sortiment: Elektronischer Motorstarter, SmartWire-DT Teilnehmer, Funktion: Zum Anschluss an SmartWire-DT für erweiterte Diagnose, Beschreibung: Direktstart, Motorschutz, Schaltungsaufbau: Sicherheitsendstufe mit Bypass, Dreiphasentrennung., Gesteuerter Stopp über zusätzliche Freigabeklemme bis SIL3/Ple., Konformität, Zulassung Explosionsschutz (gemäß ATEX 94/9/EG) II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px], II (2) D [Ex t] [Ex p], Konformität, Zulassung EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 13 ATEX 3003, max. Bemessungsbetriebsleistung für Drehstrommotoren, 50–60 Hz AC-53a 380 V 400 V 415 V: P= 0,06 - 0,75 kW

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art des Motorstarters** | Direktstarter (DOL) | **Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz** | 0 V | **Bemessungssteuerspeisespannung DC** | 24 V |
| **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V** | 1.1 kW | **Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V** | 3 A | **Auslöseklasse** | CLASS 10 |
| **Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis** | Federzuganschluss | **Mit Kurzschlussauslöser** | Nein | **Spannungsart zur Betätigung** | DC |
| **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig** | 0.55 kW | **Bemessungsbetriebsstrom Ie** | 3 A | **Überlastauslöser Stromeinstellung** | 0.18 .. 3 A |
| **Leistungsaufnahme** | 2.5 W | **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 0 | **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 0 |
| **Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen** | 55 °C | **Temperaturkompensierter Überlastschutz** | Ja | **Anschlussart Hauptstromkreis** | Federzuganschluss |
| **Geeignet für Tragschienenmontage** | Ja | **Mit Trafo** | Nein | **Anzahl der Befehlsstellen** | 0 |
| **Geeignet für NOT-AUS** | Nein | **Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3** | Klasse 1 | **Anzahl der Leuchtmelder** | 0 |
| **Externer Reset möglich** | Nein | **Mit Sicherung** | Nein | **Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Schutzart (NEMA)** | sonstige | **Unterstützt Protokoll für TCP/IP** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFIBUS** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für CAN** | Nein | **Unterstützt Protokoll für INTERBUS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für ASI** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für MODBUS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für Data-Highway** | Nein | **Unterstützt Protokoll für DeviceNet** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für SUCONET** | Nein | **Unterstützt Protokoll für LON** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFINET IO** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA** | Nein | **Unterstützt Protokoll für SERCOS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP** | Nein | **Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work** | Nein | **Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFIsafe** | Nein | **Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme** | Ja | **Breite** | 22.5 mm | **Höhe** | 99 mm |
| **Tiefe** | 114.5 mm | **Herkunftsland** | DE | **Zolltarifnummer** | 85365080 |
| **Gewicht** | 0.297 kg | | | | |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*