

## Sonderschalter, T5B, 63 A, Einbau, 3 Baueinheit(en), NOT-AUS-Funktion, mit rotem



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121283540          |
| Hersteller Artikelnummer | 907936             |
| Hersteller Typ           | T5B-3-SOND*/EA/SVB |
| Hersteller Name          | EATON              |
| Gewicht (Kg)             | 0,788              |
| Zolltarif Nr.            | 85365080           |

Sonderschalter, Sortiment: Sonderschalter, Typkennr: T5B, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Hinweise: Kundenspezifische Version gemäß Formular, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>u</sub> = 63 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

### Technische Daten

|                                                     |                          |                                                       |                                  |                                            |                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>                 | 63 A                     | Gerätebauart                                          | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik | Farbe des Betätigungselements              | rot              |
| Ausführung des Betätigungselements                  | Türkupplungsdr ehantrieb | Ausführung als Hauptschalter                          | Ja                               | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja               |
| Ausführung als Sicherheitsschalter                  | Nein                     | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung                    | Nein                             | Ausführung als Wendeschalter               | Nein             |
| Anzahl der Schalter                                 | 1                        | Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC | 690 V                            | Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V            |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V               | 63 A                     | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V                 | 63 A                             | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 22 kW            |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub>   | 1.3 kA                   | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V           | 30 kW                            | Schaltleistung bei 400 V                   | 30 kW            |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 2 kA                     | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                   | 0                                | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0                |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler               | 0                        | Motorantrieb optional                                 | Nein                             | Motorantrieb integriert                    | Nein             |
| Spannungsauslöser optional                          | Nein                     | Geeignet für Bodenmontage                             | Nein                             | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Ja               |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral               | Nein                     | Geeignet für Verteilereinbau                          | Nein                             | Geeignet für Zwischenbau                   | Nein             |
| Verriegelbar                                        | Ja                       | Werkstoff des Gehäuses                                | Kunststoff                       | Anschlussart Hauptstromkreis               | Schraubanschluss |
| Mit vormontierter Verkabelung                       | Nein                     | Schutzart (IP), frontseitig                           | IP65                             | Schutzart (NEMA)                           | 12               |
| Breite                                              | 88 mm                    | Höhe                                                  | 88 mm                            | Tiefe                                      | 156 mm           |
| Herkunftsland                                       | GB                       | Zolltarifnummer                                       | 85365080                         | Gewicht                                    | 0.788 kg         |