

Unterputzsteckdose 16A 5p 400V 6h IP44 TH Ni 1411



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121406215     |
| EAN                      | 4024941222327 |
| Hersteller Artikelnummer | 92097538      |
| Hersteller Typ           | 1411          |
| Hersteller Name          | BALS          |
| Gewicht (Kg)             | 0,313         |
| Zolltarif Nr.            | 85366990      |

Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot Gerätefarbe weiß ähnlich RAL 9016 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 115mm Geräte-Breite 105mm Geräte-Tiefe 99mm Gehäusegrösse 90x90 mm Gehäusematerial ABS + Polycarbonat Kontakte Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Unterputzmontage (inkl. Unterputzdose) Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss) Architekturprogramm TH

Technische Daten

|                   |               |                                  |            |                          |                           |
|-------------------|---------------|----------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| IEC-Stromstärke   | 16 A          | Polzahl                          | 5          | Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot      |
| Uhrzeit-Stellung  | 6 h           | Schutzart (IP)                   | IP44       | Montageart               | Unterputz                 |
| Kennfarbe         | rot           | RAL-Nummer                       | 3000       | Gehäusefarbe             | grau                      |
| Anschlusstechnik  | Schraubklemme | Kabeleinführung                  | Vorprägung | Werkstoff                | Kunststoff                |
| Kontaktmaterial   | CuZn          | Oberflächenbeschichtung Kontakte | vernickelt | Befestigungsart          | innenliegende Befestigung |
| Isolierter Einbau | Ja            | Herkunftsland                    | AT         | Zolltarifnummer          | 85366990                  |
| Gewicht           | 0.313 kg      |                                  |            |                          |                           |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite