PRODUKTDATENBLATT

Koaxialkabel 4.8PE Impedanz:75 Ohm 500m Rolle ws

Sonepar Artikelnummer	120382099
EAN	4021121531507
Hersteller Artikelnummer	21510027
Hersteller Typ	LCD111 A+/500M ROL
Hersteller Name	KATHREIN
Gewicht (Kg)	25,5
Zolltarif Nr.	85442000

Kathrein LCD111 A+ Koaxialkabel, 4,8-PE-Dielektrikum, 75 Ohm, 500 m Rolle, weiß (21510025/26/27). Hochgeschirmtes Sat-Koaxialkabel der Klasse A+, geeignet für SAT- und Breitbandantennenanlagen.

Technische Daten

Durchmesser Innenleiter	1.1 mm	**Innenleiter-Klasse**	Kl.1 = eindrähtig	**Durchmesser Außenleiter**	6.9 mm
Anzahl der Schirmlagen	3	**Mantelmaterial**	Polyvinylchlorid (PVC)	**Wellenwiderstand**	75 Ohm
Gepaartes Koaxialkabel	Nein	**2-Ader-Koaxialkabel (Twinax)**	Nein	**Innenleiter-Material**	Kupfer
Innenleiter-Oberfläche	blank	**Außenleiter-Material**	Kupfer	**Außenleiter-Oberfläche**	verzinnt
Außenleiter-Form	Folie + Geflecht	**Dielektrikum**	Polyethylen, geschäumt (Foam PE)	**Bewehrung/Armierung**	ohne
Material Bewehrung	sonstige	**Mit Nagetierschutz**	Nein	**Spezifizierung Mantelmaterial**	sonstige
Mantel-Farbe	weiß	**Anzahl der Mantelschichten**	1	**Flammwidrig nach IEC 60332-1-2**	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nein	**Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)**	Nein	**Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)**	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nein	**Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)**	Nein	**Raucharm nach EN IEC 61034-2**	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein	**Halogenfrei nach EN IEC 60754-2**	Nein	**Halogenfrei nach EN IEC 60754-3**	Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Eca	**Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung**	ohne	**Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten**	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	**Funktionserhalt nach IEC 60331-23**	Nein	**Außendurchmesser ca.**	7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	70 mm	**Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung**	45 mm	**Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt**	34 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung	0.15 kN	**Geeignet zur Verlegung im Erdreich**	Nein	**Zulässige Art der Installation im Erdreich**	freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-25 .. 55 °C	**Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung**	-40 .. 70 °C	**Gewicht**	51 kg/km
Herkunftsland	TR	**Zolltarifnummer**	85442000	**Gewicht**	25.500 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln