

CEAG Ex-d Ltg.einfü., ADE 4F M20, Ø 10 - 16 mm, L=15 mm



Sonepar Artikelnummer	120437568
EAN	3589350033779
Hersteller Artikelnummer	CAP846694V1
Hersteller Typ	CAP846694V1
Hersteller Name	CEAG
Gewicht (Kg)	0,082
Zolltarif Nr.	85389099

Leitungseinführung ADE 4F Typ 6 - M20, Messing, vernickelt, Ex-e/d, IP66 / IP68 - 10 bar, Klemmbereich 10 - 16 mm, Gew. Länge 15 mm, Temp. -60 °C bis +140 °C

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	20	Geeignet für Kabeldurchmesser	10 .. 16 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	15 mm	Schlüsselweite	24 mm	Sechskant Eckmaß	26.4 mm
Werkstoffgüte	Messing	Oberflächenschutz	vernickelt	Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja	Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein	Ausführung	gerade	Mehrfach-Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Nein	Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-60 .. 140 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja
Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22	Für bewehrte Kabel	Ja
Geschirmt	Ja	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85389099
Gewicht	0.082 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite