

Ultraschallsensor



Sonepar Artikelnummer	120801657
Hersteller Artikelnummer	6036924
Hersteller Typ	UM30-214118
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,246
Zolltarif Nr.	85365019

Einfache Integration in die Anlage durch kompakte Bauform. Flexible Anpassung an Applikationsanforderungen durch zahlreiche Parametriermöglichkeiten. Zuverlässigste Messergebnisse durch Eliminierung von gegenseitiger Beeinflussung mittels Synchronisations- und Multiplex-Modi. Kostengünstige Bereichsüberwachungen durch Sensorsynchronisation möglich. Offline-Sensorparametrierung über Display ermöglicht Vorkonfigurieren und spart damit Zeit bei der Anlageninbetriebnahme. Integrierte Temperaturkompensation sichert hohe Messgenauigkeit für optimale Ergebnisse. OBSB-Modus ermöglicht das Erkennen jeglicher Objekte zwischen Sensor und eingelerntem Hintergrund.

Technische Daten

Ausführung des Analogausgangs	sonstige	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Einstellbarer Abstand	0.18 mm
Einstellverfahren	Teach-In	Messbereich Länge	350 .. 3400 mm	Gehäusebauform	Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Breite des Sensors	47.5 mm	Höhe des Sensors	47.5 mm
Länge des Sensors	84 mm	Durchmesser Sensor	30 mm	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Standard für Schnittstellen	analog	Relative Linearitätsabweichung	1 %
Max. Ausgangsstrom	200 mA	Umgebungstemperatur	-40 .. 85 °C	Versorgungsspannung	9 .. 30 V
Relative Wiederholgenauigkeit	0.15 %	Schaltfrequenz	4 Hz	Spannungsart	DC
Synchronisation möglich	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Messing	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.246 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite