PRODUKTDATENBLATT

Kunststoffkabelverschraubung M40, schwarz

Sonepar Artikelnummer	121086106
EAN	4007685020398
Hersteller Artikelnummer	10066125
Hersteller Typ	ESKV 40 BK
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,068
Zolltarif Nr.	39269097

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Äœberdrehen der Hutmutter. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	**Gewindenennmaß metrisch/PG**	40	**Geeignet für Kabeldurchmesser**	16 .. 28 mm
Werkstoff	Kunststoff	**Schutzart (IP)**	IP68	**Verbindungsart zum Gehäuse**	schrauben
Gewindesteigung	1.5 mm	**Gewindelänge**	12 mm	**Schlüsselweite**	46 mm
Sechskant Eckmaß	51 mm	**Werkstoffgüte**	Polyamid (PA)	**Oberflächenschutz**	unbehandelt
Halogenfrei	Ja	**Glasfaserverstärkt**	Nein	**Schlagfest**	Ja
Farbe	schwarz	**RAL-Nummer**	9005	**Biegeschutz**	Nein
Mit Gegenmutter	Nein	**In Öffnung einrastend**	Nein	**Ausführung**	gerade
Mehrfach-Dichteinsatz	Nein	**Flachkabelverschraubung**	Nein	**Mit Zugentlastung**	Ja
Art der Zugentlastung nach EN 62444	Typ A	**Art der Dichtung**	Dichtring	**Material Dichtung**	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Teilbare Verschraubung	Nein	**Einsatztemperatur**	-40 .. 100 °C	**Explosionsgeprüfte Ausführung**	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne	**Für Ex-Zone Staub**	ohne	**Für bewehrte Kabel**	Nein
EMV-Ausführung	Nein	**Geschirmt**	Nein	**Druckausgleichend**	Nein
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	39269097	**Gewicht**	0.068 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln