

Überspannungs-Ableiter, Typ I + II, TN-C-S, TN-S, TT, IT mit/ohne N, AC, 230V



Sonepar Artikelnummer	121240864
EAN	4099986825901
Hersteller Artikelnummer	2976630000
Hersteller Typ	VPU AC I 3+1 R 255/12.5 LCF MB
Hersteller Name	WEIDMÜLLER
Gewicht (Kg)	0,432
Zolltarif Nr.	85363090

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	4	Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Nennspannung AC	230 V
Montageart	Hutschiene TH35	Netzform DC	Nein	Netzform TN-S	Ja
Netzform TT	Ja	Max. Ableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Max. Dauerspannung AC	255 V
Kurzschlussfestigkeit (Iscrr)	25 kA	Integrierter Kurzschlusschutz	Ja	Integrierte Vorsicherung	Nein
Baugröße	4 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig)	35 mm ²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig)	35 mm ²
Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 2	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Herkunftsland	SI	Zolltarifnummer	85363090	Gewicht	0.432 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite