

Leistungsschalter, 3p, 400A



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120211390      |
| EAN                      | 4015082693039  |
| Hersteller Artikelnummer | 269303         |
| Hersteller Typ           | NZMH3-AE400-NA |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 7,021          |
| Zolltarif Nr.            | 85362090       |

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 100 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 50 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 100 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 400 A, Installationsart: Festeinbau, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz

Technische Daten

|                                         |              |                                                        |                               |                                                               |                      |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                 | 400 A        | Bemessungsspannung                                     | 690 V                         | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA               |
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 200 .. 400 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschlus<br>s |
| Polzahl                                 | 3            | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 800 .. 4400 A                 | Integrierter Erdschlussschutz                                 | Nein                 |
| Geeignet für Hutschienenmontage         | Nein         | Hutschienenmontage optional                            | Nein                          | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                           | 0                    |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer  | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                  | 0                             | Mit Ausgelöstmelder                                           | Nein                 |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein         | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis           | vorne                         | Ausführung des Betätigungselements                            | Kipphebel            |
| Komplettgerät mit Schutzeinheit         | Ja           | Motorantrieb integriert                                | Nein                          | Motorantrieb optional                                         | Ja                   |
| Schutzart (IP)                          | IP20         | Herkunftsland                                          | RO                            | Zolltarifnummer                                               | 85362090             |
| Gewicht                                 | 7.021 kg     |                                                        |                               |                                                               |                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm