

Presskabelschuh DIN 46329, längsdicht, 300mm² rm/sm, M16



Sonepar Artikelnummer	120329190
EAN	4012078060660
Hersteller Artikelnummer	273R16
Hersteller Typ	273R16
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,173
Zolltarif Nr.	85359000

Nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstop. Auch in verzinnter (20 µm) Ausführung zum Anschluss an Cu-Schienen im trockenen Innenraum erhältlich. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	300 mm ²
Anschlussgewindemaß (metrisch)	16	Werkstoff	Aluminium
Schmale Flanschausführung	Nein	Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Längsdicht	Ja	Kennziffer	34
Anzahl der Befestigungslöcher	1	Hülsenform	lang
Isoliert	Nein	Vorgefüllt mit Dichtmasse	Ja
Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85359000
Gewicht	0.173 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • Produktvideo • RoHS-Erklärung