

FI-Auslöseblock für AZ, 80A, 2p, 1000mA, Typ A



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120508406      |
| EAN                      | 4015081667642  |
| Hersteller Artikelnummer | 170263         |
| Hersteller Typ           | FBHMV-80/2/1-A |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 0,406          |
| Zolltarif Nr.            | 85362090       |

Aufsetzbare Fehlerstrom-Schutzschaltereinheit FBHmV, 2-polig, Bemessungsstrom Ein: 80 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn; Bemessungsfehlerstrom IΔN: 1 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

|                                            |               |                                             |               |                                        |          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| Nennspannung                               | 240 .. 415 V  | Nennstrom                                   | 80 A          | Bemessungsfehlerstrom                  | 1 A      |
| Polzahl                                    | 2             | Fehlerstrom-Typ                             | A             | Bemessungsfehlerstrom einstellbar      | Nein     |
| Max. Verzögerungszeit                      | 0 ms          | Verzögerungszeit einstellbar                | Nein          | Stoßstromfestigkeit                    | 0.25 kA  |
| Frequenz                                   | 50 Hz         | Bemessungsisolationsspannung Ui             | 440 V         | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV     |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig | 2.5 .. 50 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig | 2.5 .. 50 mm² | Fehlauslöseschutz                      | Nein     |
| Mit Verriegelungsvorrichtung               | Ja            | Schutzart (IP)                              | IP20          | Verschmutzungsgrad                     | 2        |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs   | -25 .. 40 °C  | Herkunftsland                               | CZ            | Zolltarifnummer                        | 85362090 |
| Gewicht                                    | 0.406 kg      |                                             |               |                                        |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung