

Kabel mit Winkelstecker 5m PSEN Kabel #533120



|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120710636                            |
| EAN                      | 4046548003130                        |
| Hersteller Artikelnummer | 533120                               |
| Hersteller Typ           | PSEN KABEL WINKEL/CABLE ANGLEPLUG 5M |
| Hersteller Name          | PILZ                                 |
| Gewicht (Kg)             | 0,161                                |
| Zolltarif Nr.            | 85444290                             |

Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

Technische Daten

|                                          |          |                                                                |                     |                                             |                 |
|------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Polzahl                                  | 4        | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig                  | freies Leitungsende | Art des Steckkontaktes, feldseitig          | Female (Buchse) |
| Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig               | M8                  | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig | rechtwinklig    |
| Kabellänge                               | 5 m      | Werkstoff des Kabelmantels                                     | Polyurethan (PUR)   | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig       | Female (Buchse) |
| Halogenfrei                              | Ja       | Farbe des Kabelmantels                                         | gelb                | Mit LED-Anzeige                             | Nein            |
| Geschirmt                                | Nein     | Kabeltyp                                                       | mehradrig           | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers           | CuZn            |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung        | Gold     | Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -25 .. 80 °C        | Bemessungsstrom In                          | 4 A             |
| Bemessungsspannung                       | 30 V     | Durchgangswiderstand                                           | 3 mOhm              | Schutzart (IP)                              | IP68            |
| Herkunftsland                            | DE       | Zolltarifnummer                                                | 85444290            | Gewicht                                     | 0.161 kg        |