

Kompakt-Lichtschränken , WL34-V240



Sonepar Artikelnummer	120909813
EAN	4047084124716
Hersteller Artikelnummer	1019244
Hersteller Typ	WL34-V240
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,176
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschränken , W34 , Schaltabstand max.: 0,03 m ... 22 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschränke , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: NPN, PNP , Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	22000 mm	Max. Schaltabstand	22000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	manuelle Einstellung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	programmierbar /konfigurierbar	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Ja	Mit Reflektor	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	27 mm	Höhe des Sensors	92 mm	Länge des Sensors	70 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	50 mA	Min. Reflektorabstand	30 mm	Umgebungstemperatur	60 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	15 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne	Wellenlänge des Sensors	660 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Mit Wiederanlaufperre	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.176 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite