

Überspannungsableiter Einsatz, 280VAC, 1p



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120925490     |
| EAN                      | 4015081669820 |
| Hersteller Artikelnummer | 170484        |
| Hersteller Typ           | SPDT3-280     |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,044         |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Zum Schutz von Endgeräten gegen transiente Überspannungen, für den Schutz des Verwendungsortes bei Geräten vorgesehen, Test Klasse III nach IEC 61643-1+A1, SPD-Typ T3 nach EN 61643-11, Hohe Vorsicherung möglich 63 A gL / C 63, SPC-S-HK Hilfsschalter für Fernsignalisierung kann hinzugefügt werden, Keine Entkopplung zum vorgeschalteten Überspannungsschutz der Verbraucheranlage notwendig

Technische Daten

|                                                           |          |                               |                  |                                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Anzahl der Leiter (ohne Erde)                             | 0        | Nennableitstoßstrom (8/20)    | 5 kA             | Nennspannung AC                                  | 280 V              |
| Schutzpegel                                               | 1.4 kV   | Montageart                    | auf Basiselement | Netzform DC                                      | Nein               |
| Netzform IT                                               | Nein     | Netzform TN                   | Nein             | Netzform TN-C                                    | Nein               |
| Netzform TN-C-S                                           | Nein     | Netzform TN-S                 | Nein             | Netzform TT                                      | Nein               |
| Netzform sonstige                                         | Ja       | Max. Ableitstoßstrom (8/20)   | 10 kA            | Max. Dauerspannung AC                            | 280 V              |
| Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung) | 125 A    | Integrierter Kurzschlusschutz | Nein             | Integrierte Vorsicherung                         | Nein               |
| Leckstromfrei                                             | Nein     | Baugröße                      | 1 TE             | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/ mehrdrähtig) | 25 mm <sup>2</sup> |
| Mit Fernmeldekontakt                                      | Nein     | Signalisierung am Gerät       | optisch          | Prüfklasse Typ 2                                 | Nein               |
| Schutzart (IP)                                            | IP20     | Herkunftsland                 | RO               | Zolltarifnummer                                  | 85365080           |
| Gewicht                                                   | 0.044 kg |                               |                  |                                                  |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild