

EXP_FI-Schutzschalter A 63A/2 30mA 250A



Sonepar Artikelnummer	120971608
Hersteller Artikelnummer	EXP_235431
Hersteller Typ	EXP PFIM-63/2/003-A-MW
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,21
Zolltarif Nr.	85362010

Fehlerstromschutzschalter PFIM, 2-polig, Bemessungsstrom I_n: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit I_{cn}: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I_{ΔN}: 0,03 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau

Technische Daten

Polzahl	2	Bemessungsstrom	63 A	Bemessungsfehlerstrom	0.03 A
Fehlerstrom-Typ	A	Breite in Teilungseinheiten	2	Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsisolationsspannung U _i	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4 kV	Montageart	DIN-Schiene
Selektiver-Typ	Nein	Kurzzeitverzögerter Typ	Nein	Kurzschlussfestigkeit (I _{cn})	10 kA
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC	Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja
Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Einbautiefe	70.5 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 60 °C	Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1.5 .. 35 mm ²	Explosionsschutz	Nein
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.210 kg