

## LED-Wandleuchte 4000K 27W statisch asymmetrische extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121157493               |
| EAN                      | 8018367694024           |
| Hersteller Artikelnummer | 3106362                 |
| Hersteller Typ           | 3106362-SHIELD+         |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 2,27                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

LED Wandleuchten-Serie für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung. Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung. Diffusor aus Sicherheitsflachglas. Reflektor aus Technopolymer mit Hochleistungs-Aluminiumbeschichtung und Oberflächenschutz. Silikondichtung. Leistungsstarke LED-Leuchten mit hohem Lichtstrom der neuesten Generation. Thermomanagement zum Schutz der Betriebsfähigkeit und der Lebensdauer der LED. Multipower-Version mit Dip-Schalter für die Auswahl von 3 Leistungsstufen, die in der Installationsphase festgelegt werden können. Dimmbare EVGs (DALI). Die EXTREME-Versionen sind geeignet für extreme Bedingungen, -40 °C. Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung. Auf Anfrage sind Ausführungen C mit automatischem Dämmerungssensor erhältlich.

### Technische Daten

|                                                                             |              |                                                                             |                                  |                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein         | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                     |
| Gehäusefarbe                                                                | anthrazit    | Schutzart (IP), frontseitig                                                 | IP66                             | Max. Systemleistung                                                         | 27 W                          |
| Farbtemperatur                                                              | 4000 K       | Geeignet für Wandmontage                                                    | Ja                               | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                          |
| Geeignet für Deckenmontage                                                  | Nein         | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Nein                             | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein                          |
| Geeignet für Klemmontage                                                    | Nein         | Mit Befestigungsmaterial                                                    | Nein                             | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                          |
| Mit Leuchtmittel                                                            | Ja           | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                                | Fassung                                                                     | sonstige                      |
| Oberflächenschutz Gehäuse                                                   | lackiert     | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Glas transparent                 | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                          |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                            |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja           | Dimmbar                                                                     | Nein                             | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                          |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein         | Dimmung DALI                                                                | Nein                             | Dimmung DALI-2                                                              | Nein                          |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein         | Dimmung DSI                                                                 | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                          |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein         | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                          |
| Dimmung programmierbar                                                      | Nein         | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                             | Dimmung RF                                                                  | Nein                          |
| Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein         | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                          |
| Lichtverteiler                                                              | Reflektor    | Lichtverteilung                                                             | asymmetrisch                     | Ausstrahlungswinkel                                                         | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3        | Lichtaustritt                                                               | direkt                           | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D                             |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 96,2 %                           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 94,8 %                        |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 92,6 %       | Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige                         | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10                     | 16                            |

|                                                         |                     |                                                                             |                                    |                                 |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 25                  | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 25                                 | Schlagfestigkeit                | IK07       |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                   | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                               | Notstromversorgungssystem       | ohne       |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | -40 .. 40 °C        | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                               | Mit Schalter                    | Nein       |
| Mit Präsenzmelder                                       | Nein                | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                               | Mit Lichtsensor                 | Nein       |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich     | Nein                | Mit Luftschlitzen                                                           | Nein                               | Leuchtenlichtausbeute           | 113.8 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 3072 lm             | Lichtfarbe                                                                  | weiß                               | Farbwiedergabeindex CRI         | 80-89      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                | Art der Verdrahtung                                                         | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Polzahl                         | 3          |
| Leiterquerschnitt                                       | 2.5 mm <sup>2</sup> | Klirrfaktor (THD)                                                           | 20 %                               | Anschlussart                    | sonstige   |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471               | RG1                 | Anschließbarer Leiterquerschnitt                                            | 1.5 mm <sup>2</sup>                | Farbtemperatur einstellbar      | nein       |
| Lichtstrom einstellbar                                  | nein                | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                               | Bedienung über Bluetooth        | Nein       |
| Kompatibel mit Casambi                                  | Nein                | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein                               | Kompatibel mit Google Assistant | Nein       |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein                | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein                               | Herkunftsland                   | IT         |
| Zolltarifnummer                                         | 94051190            | Gewicht                                                                     | 2.270 kg                           |                                 |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung