

## LED-Bodeneinbauleuchte 3000K 14W statisch runde Optik medium



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121158022               |
| EAN                      | 8018367700541           |
| Hersteller Artikelnummer | 3108368                 |
| Hersteller Typ           | 3108368-CRICKET+        |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 2,9                     |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                |

Flache Bodeneinbauleuchte (Schutzklasse I), bestehend aus: Gehäuse aus eloxiertem und schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus Sicherheitsflachglas. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Optik kreisförmig. Alterungsbeständige Silikon-Dichtung aus einem Guss (ohne Nähte) mit hoher Kompensationsleistung und hoher Rückfederungsfähigkeit. Verschlussblende aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Kühlkörper aus Aluminium. Kabelanschlusssystem in wasserdichter Ausführung, WATER STOP. Aus Zubehör erhältlich ist der Einbautopf aus Technopolymer, mit Verstärkungsleisten, die eine Befahrbarkeit gewährleisten und speziell für die Begünstigung des Wasserablaufs über das System WATER DRAIN geplant wurden. Außenschrauben aus Edelstahl. Die am Boden befestigten Leuchten sind während der Benutzung großen Beanspruchungen ausgesetzt. Um ein gutes, sicheres Funktionieren zu gewährleisten, muss die Montage durch einen Fachmann und unter Einhaltung der Montageanweisungen erfolgen. Die Leuchten dürfen nicht in Bereichen mit Hohlräumen montiert werden. Wenn die Leuchte öffentlich zugänglich ist, sollte geprüft werden, ob die Temperatur des Glases den lokalen Montagevorschriften entspricht. Die Temperatur ist auf der Webseite, im technischen Datenblatt der einzelnen Artikel, angegeben. System zur Befestigung am Einbautopf, das eine sichere, problemlose Installation ermöglicht, auch wenn der Schacht nicht auf Bodenhöhe eingelassen wurde.

### Technische Daten

|                                          |                                  |                                                                             |                          |                                                                              |                             |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel                             | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                       | Werkstoff des Gehäuses                                                       | Aluminium                   |
| Gehäusefarbe                             | anthrazit                        | Schutzart (IP)                                                              | IP67                     | Schlagfestigkeit                                                             | IK09                        |
| Max. Systemleistung                      | 14 W                             | Farbtemperatur                                                              | 3000 K                   | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                         | 1                           |
| Fassung                                  | ohne                             | Werkstoffgüte des Gehäuses                                                  | sonstige                 | Werkstoff der Abdeckung                                                      | Glas transparent            |
| Spannungsart                             | AC                               | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V             | Nennstrom                                                                    | 350 mA                      |
| Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                       | Austauschbares Betriebsgerät                                                 | Ja                          |
| Dimmbar                                  | Nein                             | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                     | Dimmung 1-10 V                                                               | Nein                        |
| Dimmung DALI                             | Nein                             | Dimmung DALI-2                                                              | Nein                     | Dimmung DMX                                                                  | Nein                        |
| Dimmung DSI                              | Nein                             | Dimmung LineSwitch                                                          | Nein                     | Dimmung Netzspannungsmodulation                                              | Nein                        |
| Dimmung herstellerspezifisch             | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                     | Dimmung Phasenanschnitt                                                      | Nein                        |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                             | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                     | Dimmung RF                                                                   | Nein                        |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | Nein                             | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                     | Dimmung mit Push-button                                                      | Nein                        |
| Dimmung Zigbee                           | Nein                             | Justierbar                                                                  | Nein                     | Lichtverteiler                                                               | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung                          | symmetrisch                      | Ausstrahlungswinkel                                                         | 21-40° - mediumstrahlend | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015          | F                           |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU     | Ja                               | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 96,4 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 91,8 %                      |
| Schutzklasse nach IEC 61140              | I                                | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 14 W                     | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                      | 1125 lm                     |
| Leuchtenlichtausbeute                    | 80 lm/W                          | Lichtfarbe                                                                  | weiß                     | Farbwiedergabeindex CRI                                                      | 80-89                       |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                 |                            |                                  |                            |                                        |                     |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                       | Farbtemperatur einstellbar       | nein                       | Lichtstrom einstellbar                 | nein                |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                       | Höhe/Tiefe                       | 148 mm                     | Außendurchmesser                       | 190 mm              |
| Einbaubreite                    | 330 mm                     | Einbauhöhe/-tiefe                | 170 mm                     | Einbaulänge                            | 345 mm              |
| Max. Belastung                  | 6000 kg                    | Überrollbar                      | Ja                         | Max. Oberflächentemperatur             | 44 °C               |
| Art der Verdrahtung             | mit Durchgangs verdrahtung | Polzahl                          | 3                          | Leiterquerschnitt                      | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                    | Schneidklemme IDC          | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja                  |
| Bedienung über Bluetooth        | Nein                       | Kompatibel mit Apple HomeKit     | Nein                       | Kompatibel mit Google Assistant        | Nein                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | Nein                       | Kompatibel mit Casambi           | Nein                       | IFTTT-Unterstützung verfügbar          | Nein                |
| Herkunftsland                   | IT                         | Zolltarifnummer                  | 94054239                   | Gewicht                                | 2.900 kg            |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung