

Wandsteckdose SL 32A 4p 400V 6h IP44 11956



Sonepar Artikelnummer	121406416
EAN	4024941119566
Hersteller Artikelnummer	92000128
Hersteller Typ	11956
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,361
Zolltarif Nr.	85366990

Stromstärke 32A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Kragen grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten Geräte-Höhe 156mm Geräte-Breite 83mm Geräte-Tiefe 130mm Gehäusegrösse 126x83 mm (HxB) Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blank Zusätzliche technische Informationen Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechenkontakte sind aus Messing

Technische Daten

IEC-Stromstärke	32 A	Polzahl	4	Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	6 h	Schutzart (IP)	IP44	Montageart	Aufputz
Kennfarbe	rot	RAL-Nummer	3000	Gehäusefarbe	grau
Anschlusstechnik	schraublose Klemme	Kabeleinführung	Vorprägung	Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Befestigungsart	innenliegende Befestigung
Isolierter Einbau	Ja	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85366990
Gewicht	0.361 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite