

POWTL Kabelverschraubung M50 PA6 V2 RAL7035 KB: 24-38,5mm



Sonepar Artikelnummer	120240444
EAN	9008347007134
Hersteller Artikelnummer	88705380
Hersteller Typ	POWTL 50 ISO
Hersteller Name	SIB - ADR
Gewicht (Kg)	0,08
Zolltarif Nr.	39174000

Gesamtlänge: 67mm Material: Verschraubungskörper/Hutmutter: Polyamid 6 V2/ Dichtung: Neopren Temperaturbereich: -40°C bis +100°C optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen, Abdichtung zum Gehäuse durch Dichtungslippe, Trapezgewinde für hohes Anzugsmoment garantiert festen und dauerhaften Sitz der Hutmutter Normen: EN62444 (IP68 Flachdichtung empfohlen), UL94, RoHS, Halogenfrei

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	50	Geeignet für Kabeldurchmesser	24 .. 38.5 mm
Werkstoff	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde	sonstige	Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	12 mm
Schlüsselweite	60 mm	Sechskant Eckmaß	69.28 mm	Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Oberflächenschutz	unbehandelt	Halogenfrei	Ja	Glasfaserverstärkt	Nein
Schlagfest	Ja	Farbe	grau	RAL-Nummer	7035
Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein	Ausführung	gerade
Mehrfach-Dichteinsatz	Nein	Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring	Material Dichtung	CR (Chloropren-Kautschuk)	Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 .. 100 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	39174000
Gewicht	0.080 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Reach-Erklärung