

TX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 8A, 3-polig, 6kA, 400VAC, 3TE



Sonepar Artikelnummer	120379662
EAN	3414970389473
Hersteller Artikelnummer	403542
Hersteller Typ	403542
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,04
Zolltarif Nr.	85362010

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom I_n 8 A, Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung U_n 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik sind für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Motoren und Transformatoren) vorgesehen.

Technische Daten

Auslösecharakteristik	C	Polzahl (gesamt)	3	Anzahl der abgesicherten Pole	3
Bemessungsstrom	8 A	Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 60898 bei 230 V	10 kA	Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 60898 bei 400 V	6 kA
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	Breite in Teilungseinheiten	3	Einbautiefe	44 mm
Bemessungsspannung	400 V	Bemessungsisolationsspannung U_i	500 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV
Spannungsart	AC	Frequenz	50 .. 60 Hz	Energiebegrenzungsklasse	3
Unterputzmontage	Ja	Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Explosionsschutz	Nein
Herkunftsland	PL	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.040 kg

Abbildungen

Produktbild schräg



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)