

## INSERT 1 EB-STRAHLER WEIß SYS 7W 3000K



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120457784     |
| EAN                      | 8018367630091 |
| Hersteller Artikelnummer | 187-304114    |
| Hersteller Typ           | 187-304114    |
| Hersteller Name          | MOLTO LUCE    |
| Gewicht (Kg)             | 1,947         |
| Zolltarif Nr.            | 85395100      |

Einbauleuchte, geeignet zum Einbau in Massivbauwände, zur allgemeinen Beleuchtung für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung. Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert. EPDM-Dichtung. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel. Elektrischer Stecker für Kabel D= 7- 12 mm. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Der Einbautopf für die Leuchte muss separat bestellt werden. Der Einbautopf ist mit einem ausziehbaren Deckel versehen, in den zwei Wasserwaagen eingesetzt sind, um die Installation des Einbautopfes zu erleichtern. Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung.

### Technische Daten

|                                                                             |                                  |                                                                             |                        |                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Ja                               | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium    |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß                             | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 7 W                    | Max. Systemleistung                                                         | 7 W          |
| Farbtemperatur                                                              | 3000 K                           | Geeignet für Wandmontage                                                    | Nein                   | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein         |
| Geeignet für Deckenmontage                                                  | Nein                             | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Nein                   | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein         |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                             | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                     | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1            |
| Fassung                                                                     | sonstige                         | Oberflächenschutz Gehäuse                                                   | lackiert               | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Glas opal    |
| Ausführung des Rasters                                                      | hochglänzend                     | Spannungsart                                                                | AC                     | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja           |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                   | Dimmung DALI                                                                | Nein         |
| Dimmung DALI-2                                                              | Nein                             | Dimmung DMX                                                                 | Nein                   | Dimmung DSI                                                                 | Nein         |
| Dimmung herstellerepezifisch                                                | Nein                             | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                   | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein         |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                   | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein         |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                             | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                   | Dimmung Zigbee                                                              | Nein         |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                             | Lichtverteiler                                                              | sonstige               | Lichtverteilung                                                             | asymmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel                                                         | 21-40° - mediumstrahlen d        | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  | Lichtaustritt                                                               | direkt       |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D                                | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 91.6 %                 | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 87.9 %       |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 82 %                             | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 50                     | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 85           |
| Schlagfestigkeit                                                            | IK07                             | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                      | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein         |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                            | -10 .. 35 °C                     | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                   | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein         |
| Mit Lichtsensor                                                             | Nein                             | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Nein                   | Mit Luftschlitzen                                                           | Nein         |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | ohne                             | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 31.7143 lm/W           | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 250 .. 0 lm  |
| Lichtfarbe                                                                  | weiß                             | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                  | Leistungsfaktor                                                             | 0.9          |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                           |          |                                 |           |                             |             |
|-------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | Nein     | Breite                          | 224 mm    | Höhe/Tiefe                  | 55 mm       |
| Länge                                     | 64 mm    | Einbaulänge                     | 294 mm    | Einbaubreite                | 125 mm      |
| Einbauhöhe/-tiefe                         | 64 mm    | Art der Verdrahtung             | Abschluss | Anschlussart                | Steckklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1      | Farbtemperatur einstellbar      | nein      | Lichtstrom einstellbar      | nein        |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar           | nein     | Bedienung über Bluetooth        | Nein      | Kompatibel mit Casambi      | Nein        |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein     | Kompatibel mit Google Assistant | Nein      | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein     | LED-Panel                       | Nein      | Herkunftsland               | IT          |
| Zolltarifnummer                           | 85395100 | Gewicht                         | 1.947 kg  |                             |             |