

## Deckeneinbauleuchte, weiß, 4000 K



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120523074     |
| EAN                      | 4044017277037 |
| Hersteller Artikelnummer | 24817WK4      |
| Hersteller Typ           | 24817WK4      |
| Hersteller Name          | BEGA          |
| Gewicht (Kg)             | 1,0           |
| Zolltarif Nr.            | 85395100      |

BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24817WK4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1191 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®. Flacher Abschlussring aus Aluminiumguss, Farbe Weiß. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von Ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm. 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen Ø 145 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 128 x 90 mm oder in das Einbaugeschäule 10441.

### Technische Daten

|                                                     |              |                                         |                  |                             |           |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| Geeignet für Einbaumontage                          | Ja           | Leuchtmittel                            | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses      | Aluminium |
| Gehäusefarbe                                        | weiß         | Schutzart (IP), frontseitig             | IP66             | Geeignet für Lampenleistung | 8,1 W     |
| Max. Systemleistung                                 | 10 W         | Farbtemperatur                          | 4000 K           | Geeignet für Wandmontage    | Nein      |
| Geeignet für Pendelaufhängung                       | Nein         | Geeignet für Deckenmontage              | Ja               | Geeignet für Aufbaumontage  | Nein      |
| Mit Leuchtmittel                                    | Ja           | Werkstoff der Abdeckung                 | Glas transparent | Spannungsart                | AC        |
| Nennspannung                                        | 220 .. 240 V | Dimmung DALI                            | Ja               | Schutzklasse nach IEC 61140 | II        |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1    | 45 °C        | Mit Bewegungsmelder                     | Nein             | Mit Lichtsensor             | Nein      |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein         | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1191 lm          | Farbwiedergabeindex CRI     | 80-89     |
| Breite                                              | 90 mm        | Höhe/Tiefe                              | 90 mm            | Länge                       | 145 mm    |
| Einbauhöhe/-tiefe                                   | 90 mm        | Herkunftsland                           | DE               | Zolltarifnummer             | 85395100  |
| Gewicht                                             | 1.000 kg     |                                         |                  |                             |           |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite