

## Resisto 1500 IP66 30W 4000lm 840 QC



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120982473     |
| EAN                      | 5410288102498 |
| Hersteller Artikelnummer | 0010249       |
| Hersteller Typ           | 0010249       |
| Hersteller Name          | SYLVANIA      |
| Gewicht (Kg)             | 1,94          |
| Zolltarif Nr.            | 94051140      |

Resisto, integrierte LED-Feuchtraumleuchte mit UV-stabilisiertem Flachdiffusor, der für ein gleichmäßiges Lichtbild, eine optimale Systemeffizienz und eine Reduzierung der Blendung sorgt. Diffusorklemmen und Befestigungswinkel aus Edelstahl 301 für die Anbaumontage. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat - keine Gelbverfärbung mit der Zeit. 4.200 lm. 30 W. 140 lm/W. 4.000 K. SDCM<5. Nicht dimmbar. CRI80. IP66. IK08. Klasse I. 69.000 Stunden (L80B20) Lebensdauer. 1.500 x 89 x 88 mm. D-Zeichen. Montiert mit Schnellanschluss.

### Technische Daten

|                                                         |                             |                                                                             |                                  |                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                              | Nein                        | Leuchtmittel                                                                | LED austauschbar                 | Werkstoff des Gehäuses                                              | Kunststoff                    |
| Gehäusefarbe                                            | grau                        | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h                         | Schutzart (IP), frontseitig                                         | IP66                          |
| Max. Systemleistung                                     | 30 W                        | Farbtemperatur                                                              | 4000 K                           | Geeignet für Wandmontage                                            | Ja                            |
| Geeignet für Pendelaufhängung                           | Ja                          | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                               | Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                            |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                     | Nein                        | Geeignet für Klemmontage                                                    | Nein                             | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                      | Nein                          |
| Mit Leuchtmittel                                        | Ja                          | Oberflächenschutz Gehäuse                                                   | unbehandelt                      | Werkstoff der Abdeckung                                             | sonstige                      |
| Ausführung des Rasters                                  | sonstige                    | Spannungsart                                                                | AC                               | Nennspannung                                                        | 220 .. 240 V                  |
| Nennstrom                                               | 131.6 .. 143.5 mA           | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                            |
| Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja                          | Dimmbar                                                                     | Nein                             | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein                          |
| Dimmung 1-10 V                                          | Nein                        | Dimmung DALI                                                                | Nein                             | Dimmung DALI-2                                                      | Nein                          |
| Dimmung DMX                                             | Nein                        | Dimmung DSI                                                                 | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein                          |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein                        | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                          |
| Dimmung programmierbar                                  | Nein                        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                             | Dimmung RF                                                          | Nein                          |
| Dimmung Touch and Dim                                   | Nein                        | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                             | Nein                          |
| Lichtverteiler                                          | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      | Ausstrahlungswinkel                                                 | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM5                       | Lichtaustritt                                                               | direkt                           | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                             |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                    | Ja                          | Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige                         | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10             | 41                            |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 65                          | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 65                               | Schlagfestigkeit                                                    | IK08                          |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                           | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja                               | Notstromversorgungssystem                                           | ohne                          |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | -20 .. 40 °C                | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                             | Notfunktionsüberwachungssystem                                      | ohne                          |
| Mit Schalter                                            | Nein                        | Mit Präsenzmelder                                                           | Nein                             | Mit Bewegungsmelder                                                 | Nein                          |
| Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie              | sonstige                    | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                             | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                 | Nein                          |
| Mit Luftschlitzten                                      | Nein                        | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 850 °C - 30 s                    | Leuchtenlichtausbeute                                               | 140 lm/W                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 4200 lm                     | Lichtfarbe                                                                  | weiß                             | Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                         |
| Leistungsfaktor                                         | 0.95                        | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                             | Breite                                                              | 87 mm                         |
| Höhe/Tiefe                                              | 80 mm                       | Länge                                                                       | 1512 mm                          | Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss                     |
| Polzahl                                                 | 5                           | Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm²                          | Klirrfaktor (THD)                                                   | 20 %                          |

|                                        |             |                                                  |          |                                        |          |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|
| <b>Anschlussart</b>                    | Steckklemme | <b>Photobiologische Sicherheit nach EN 62471</b> | RG1      | <b>Blendbegrenzung (UGR)</b>           | 23       |
| <b>Farbtemperatur einstellbar</b>      | nein        | <b>Lichtstrom einstellbar</b>                    | nein     | <b>Ausstrahlungswinkel einstellbar</b> | nein     |
| <b>Bedienung über Bluetooth</b>        | Nein        | <b>Kompatibel mit Casambi</b>                    | Nein     | <b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>    | Nein     |
| <b>Kompatibel mit Google Assistant</b> | Nein        | <b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>               | Nein     | <b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>   | Nein     |
| <b>Herkunftsland</b>                   | DE          | <b>Zolltarifnummer</b>                           | 94051140 | <b>Gewicht</b>                         | 1.940 kg |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite