

EX Kunststoffkabelverschraubung M32/08/050, Eigensicherheit



Sonepar Artikelnummer	121087274
EAN	4007686215670
Hersteller Artikelnummer	10110574
Hersteller Typ	ESKE/1-I 32 MFD 08/050
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,033
Zolltarif Nr.	39269097


SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse mit einem Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Äöberdrehen der Hutmutter. Zugelassen nach IEC EX und ATEX.

Technische Daten

Gewindenenmaß metrisch/PG	32	Geeignet für Kabeldurchmesser	4.5 .. 5 mm	Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben	Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	12 mm	Schlüsselweite	36 mm	Sechskant Eckmaß	40 mm
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)	Oberflächenschutz	unbehandelt	Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja	Farbe	schwarz
RAL-Nummer	9005	Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein
In Öffnung einrastend	Nein	Ausführung	gerade	Mehrfach-Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Ja	Art der Zugentlastung nach EN 62444	Typ A
Art der Dichtung	Dichtring	Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 .. 75 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Für Ex-Zone Gas	1, 2
Für Ex-Zone Staub	21, 22	Für bewehrte Kabel	Nein	EMV-Ausführung	Nein
Geschirmt	Nein	Druckausgleichend	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.033 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite