


LED-Hochleistungs-Scheinwerfer 3000K 9W DALI asymmetrische extrabreite Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121241195
EAN	8018367734003
Hersteller Artikelnummer	3118213
Hersteller Typ	3118213-INSERT+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	2,45
Zolltarif Nr.	94054239

Leuchte zur Pollermontage für Außenbereiche, zur allgemeinen Beleuchtung, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert. Altersbeständige Silikondichtung. DALI dimmbar. Mast mit Flansch aus lackiertem, eloxiertem Aluminium. Zum Schutz der Geräte wird die Verwendung einer Vorrichtung zum Schutz vor möglicher Überspannung auf der Stromleitung empfohlen. Schnelle Installation mit Federn. Keine sichtbaren Schrauben.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	grau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	160000 h	Schutzart (IP)	IP65	Schlagfestigkeit	IK07
Max. Systemleistung	9 W	Farbtemperatur	3000 K	Höhe/Tiefe	755 mm
Art der Leuchte	Pollerleuchte	Mit Grundplatte	Ja	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Art der Spannungsversorgung	Netzbetrieb	Nennstrom	350 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	89.9 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzart (NEMA)	4	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Geeignet für Lampenleistung	7.7 W
Lichtverteilung	asymmetrisch	Lichtaustritt	direkt	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	592 lm
Leuchtenlichtausbeute	133 lm/W	Lichtstärke	372 cd	Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	160 mm	Länge	160 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	5	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	50
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85	Anschlussart	Steckklemme	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	2.450 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

[Deeplink Produktseite](#) • [Maßzeichnung](#) • [Lichtverteilungskurve](#) • [Lichtdatei](#)